ZESTAW OKIENNO – DRZWIOWY

Z1	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	2300
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	3100
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	2400
ilość	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	3220
1	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
zestaw	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY
- ZESTAW OKIENNY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012
- SAMOZAMYKACZ

ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

DZ1	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	1000
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	2300
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	1010
ilość	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	2400
1	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
sztuki	typ szklenia		nie dotyczy
	ilość lewych		–
	ilość prawych		1



UWAGI:

- DRZWI PEŁNE PŁYCINOWE, WYPEŁNIONE PŁYTĄ RUROWĄ
- REGULOWANE OŚCIEŻNICE
- LAMINOWANE OKLEINĄ HPL O GR. 0,9 mm
- DRZWI BEZFELCOWE
- RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z DREWNA MAHONIOWEGO
- KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRĄŻKI – G5 NIKIEL MAT

ŚLUSARKA OKIENNA

01	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	1950
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	2000
	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	500
	POZIOM PARAPETU Hp [mm]		1900
	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	sposób otwierania		L– uchylno–rozwierane, P– uchylne
	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana
1	ilość lewych		–
sztuki	ilość prawych		1



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY
- PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE ŚLUSARKI, KOLOR RAL 7012

02	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	1200
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	1400
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	1250
	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	1450
	POZIOM PARAPETU Hp [mm]		950
	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	sposób otwierania		uchylno–rozwierane
	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana
1	ilość lewych		–
sztuka	ilość prawych		1



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY
- PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE ŚLUSARKI, KOLOR RAL 7012

03	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	750
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	800
	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	500
	POZIOM PARAPETU Hp [mm]		1900
	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	sposób otwierania		uchylno – rozwierane
	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana
1	ilość lewych		–
sztuka	ilość prawych		1

UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY
- PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE ŚLUSARKI, KOLOR RAL 7012

04	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	1950
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	2000
	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	500
	POZIOM PARAPETU Hp [mm]		2280
	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	sposób otwierania		nieotwierane
	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana
2	ilość lewych		–
sztuki	ilość prawych		–



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY
- PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE ŚLUSARKI, KOLOR RAL 7012

05	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	400
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	3100
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	450
	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	3150
	POZIOM PARAPETU Hp [mm]		0.00
	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	sposób otwierania		nieotwierane
	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana
1	ilość lewych		–
sztuka	ilość prawych		–



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY
- PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE ŚLUSARKI, KOLOR RAL 7012

06	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	2830
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	3100
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	2870
	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	3140
	POZIOM PARAPETU Hp [mm]		–
	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	sposób otwierania		uchylno/rozwierane
	typ szklenia		szyba bezpieczna, hartowana
1	ilość lewych		–
sztuka	ilość prawych		–



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE
- PROFIL ZAMKNIĘTY,TRZYKOMOROWY

ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

D1	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	950
	WYSOKOŚĆ	Hz [mm]	2150 / 2450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	1050
ilość	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	2500
5	materiał		stal
	kolor		popiel
	typ szklenia		natwardzone–szyba bezpieczna,hartowana
sztuki	ilość lewych		1
	ilość prawych		4



UWAGI:

- DRZWI PEŁNE WYPEŁNIONE PŁYTĄ Z POLISTYRENU SPIENIONEGO,
- REGULOWANE OŚCIEŻNICE
- POSZYCIE SKRZYDŁA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
- MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012
- KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRĄŻKI – G5 CHROM MAT

D2	SZEROKOŚĆ	S [mm]	950
	WYSOKOŚĆ	H [mm]	2150 / 2450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	1050
ilość	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	2500
4	materiał		stal
	kolor		popiel
	typ szklenia		natwardzone–szyba bezpieczna,hartowana
sztuki	ilość lewych		1
	ilość prawych		3



UWAGI:

- DRZWI PEŁNE WYPEŁNIONE PŁYTĄ Z POLISTYRENU SPIENIONEGO,
- REGULOWANE OŚCIEŻNICE
- POSZYCIE SKRZYDŁA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
- MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012
- OTWORY WENTYLACYJNE Z KRATKĄ W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI
- KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRĄŻKI – G5 CHROM MAT

D3	SZEROKOŚĆ	S [mm]	900
	WYSOKOŚĆ	H [mm]	2150 / 2450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	1000
ilość	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	2500
1	typ szklenia		natwardzone–szyba bezpieczna,hartowana
sztuka	ilość lewych		–
	ilość prawych		1



UWAGI:

- DRZWI PEŁNE WYPEŁNIONE PŁYTĄ Z POLISTYRENU SPIENIONEGO,
- REGULOWANE OŚCIEŻNICE
- POSZYCIE SKRZYDŁA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
- MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012
- OTWORY WENTYLACYJNE Z KRATKĄ W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI
- KLAMKA REGULUS, SZYLD OKRĄŻKI – G5 CHROM MAT

D4	SZEROKOŚĆ	S [mm]	900
	WYSOKOŚĆ	H [mm]	2080
	POZIOM DRZWI	Hz [mm]	150
ilość	materiał		laminowana płyta wiórowa
6	kolor		melamina Goldgeb 2001
	typ szklenia		nie dotyczy
sztuk	ilość lewych		4
	ilość prawych		2



UWAGI:

- LAMINOWANA PŁYTA WIÓROWA GRUBOŚCI 30 mm – WILGOCIODOPORNA
- PROFILE ALUMINIOWE ANODOWANE, PROFIL GÓRNY WIEŃCZĄCY COFNIĘTY W GŁĄB KABINY
- BRZEGI WYKOŃCZONE 3 mm GRUBOŚCI PASKAMI ABS
- ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- KLAMKA I INDYKATOR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- ELEMENT WCHODZĄCY W SKŁAD SYSTEMU LEKKICH ŚCIANEK/KABIN SANITARNYCH

D5	SZEROKOŚĆ	S [mm]	800
	WYSOKOŚĆ	H [mm]	2080
	POZIOM DRZWI	Hz [mm]	150
ilość	materiał		płyta wiórowa
1	kolor		melamina Goldgeb 2001
	typ szklenia		nie dotyczy
sztuka	ilość lewych		1
	ilość prawych		–



UWAGI:

- LAMINOWANA PŁYTA WIÓROWA GRUBOŚCI 30 mm – WILGOCIODOPORNA
- PROFILE ALUMINIOWE ANODOWANE, PROFIL GÓRNY WIEŃCZĄCY COFNIĘTY W GŁĄB KABINY
- BRZEGI WYKOŃCZONE 3 mm GRUBOŚCI PASKAMI ABS
- ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- KLAMKA I INDYKATOR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- ELEMENT WCHODZĄCY W SKŁAD SYSTEMU LEKKICH ŚCIANEK/KABIN SANITARNYCH

D6	SZEROKOŚĆ	S [mm]	1800
	WYSOKOŚĆ	H [mm]	2200 / 2450
	SZEROKOŚĆ	So [mm]	1900
ilość	WYSOKOŚĆ	Ho [mm]	2450
1	materiał		aluminium
	kolor		malowane proszkowo/RAL 7012
	typ szklenia		szyba bezpieczna,hartowana
sztuk	ilość lewych		–
	ilość prawych		–



UWAGI:

- SZYBA BEZPIECZNA HARTOWANA
- ZESTAW OKIENNY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012
- SAMOZAMYKACZ
- DRZWI BEZFELCOWE

* Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów na budowie.
* Wymiary otworów uzgodnić z dostawcą stolarki.

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

BRANŻA

ARCHITEKTURA

RYSUNEK

ZEST. STOLARKI

ETAP : PROJEKT BUDOWLANY

KOD PROJEKTU A_211 ŚWIL

INWESTYCJA

OŚRODEK SPORTU W TRZCIANIE

ADRES

TRZCIANA, gm. Świlcza, woj. PODKARPACKIE
dz. nr 903/10; obręb ewidencyjny: Trzciana
jednostka ewidencyjna: Świlcza

INWESTOR

Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168

podczaszy pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Magda Ambroziewicz
mgr inż. arch. Michał Wilczak

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Filip Adamczak - sprawdzający
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA / 037 / 2011)

DATA	FORMAT	SKALA	REWIZJA	NR RYS.	KREŚLIŁ
10.2013	297 x 610	1:100		A-09	MW