

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **przebudowa drogi gminnej dz nr ew. 884/2**
Lokalizacja: **Trzciana**
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**
Zamawiający: **Gmina Świlcza; 36-072 Świlcza 168**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168**

Data opracowania:
2016-07-26

Autor opracowania:
mgr inż. Jakub Potyrała,

REFERENT

mgr inż. Jakub Potyrała

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg przebudowa drogi gminnej dz nr ew. 884/2			
1	Element	Element			
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,150	0,150000		
		RAZEM:	0,150000	0,150	
1.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - analogia grubość 3 cm kliniec	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))-70,0*1,5	370,000000		
		RAZEM:	370,000000	370,000	
1.3	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))-70,0*1,5	370,000000		
		RAZEM:	370,000000	370,000	-4
1.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		skropienie nawierzchni tłuczniowej (140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))	475,000000		
		skropienie międzywarstwowe (140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))	475,000000		
		RAZEM:	950,000000	950,000	
1.5	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))	475,000000		
		RAZEM:	475,000000	475,000	
1.6	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm - grubość 4 cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))	475,000000		
		RAZEM:	475,000000	475,000	
1.7	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		(140,0*3,0+10*(3,0+5,0/2))	475,000000		
		RAZEM:	475,000000	475,000	
1.8	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy mechanicznie	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		150,0*0,25*2	75,000000		
		RAZEM:	75,000000	75,000	
1.9	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - pobocze	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		pobocze 150,0*0,25*2	75,000000		
		RAZEM:	75,000000	75,000	
1.10	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	2	