

ZWiK 97/10/2017

Świltza, dn. 11.10.2017 r.

Modyfikacja treści SIWZ nr 1

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świltzy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup samochodu asenizacyjnego z opcją płukania przykanalików

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 października 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597762-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swiltza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 17 października 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świltzy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 11 października 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w par. 4 punkt 3. podpunkt 4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z „świadectwo homologacji pojazdu i zabudowy wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym” na „komplet dokumentów do rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym”.

Informujemy, że świadectwo homologacji dotyczy pojazdów fabrycznie nowych wcześniej nie rejestrowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym § 4 ust. 3 pkt 4) projektu umowy (str. 17 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

„4) komplet dokumentów do rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym”.

Zamawiający wprowadza również zmianę w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.3. SIWZ, str. 4, 5 i 6):

➤ dotychczasowe brzmienie:

Podwozie (może być używane):

rok produkcji nie wcześniej niż 2011 rok,

kabina kierowcy 3-miejscowa,

rozstaw osi max. 3 750 mm,

dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg (masa techniczna min. 5 200 kg),

silnik o mocy min. 160 KM, rozrząd - łańcuszek rozrządu,

maksymalny przebieg 100 000 km potwierdzony wydrukiem z komputera serwisowego,

zawieszenie przednie z drążkiem skrętnym,

zawieszenie tylne resor wzmocniony,

tylny most 4 satelitowy z hamulcami tarczowo-bębnowymi,

układ ABS + ASR,

poduszka po stronie kierowcy,

komplet opon letnich i zimowych sprawnych technicznie,

pojazd po przeglądzie kapitalnym z wymianą na nowy: paska alternatora, napinacza, filtrów oleju, paliwa i powietrza oraz oleju w silniku, skrzyni biegów i tylnym moście, gwarancja na podwozie – min. 6 miesięcy;

Zabudowa (fabrycznie nowa):

- pojemność całkowita zbiornika min. 1 600 litrów,
- zbiornik podzielony na dwie części: część fekalną min. 600 l i część na czystą wodę min. 1 000 l,
- beczka mocowana do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią,
- zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie,
- czas napełniania zbiornika na fekalia nie dłuższy niż 5 minut,
- maksymalna głębokość zasysania: do 6 m,
- ciśnienie robocze max. 0,045 MPa,
- maksymalne podciśnienie 0,08 MPa,
- zawór regulacyjny zamontowany na sprężarce do utrzymania max. nadciśnienia w zbiorniku szlamu 0,05 MPa,
- otwór rewizyjny w tylnej dennicy o średnicy min. 300 mm,
- podwójny system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
- napęd kompresora silnikiem hydraulicznym z przystawki odbioru mocy i pompy hydraulicznej (zamontowanej na skrzyni biegów),
- kompresor o wydajności min. 2 700 l/min,
- na zbiorniku zamontowany manowakuometr i zawór bezpieczeństwa,
- płynowskaz rurowy;

Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek,

- pompa wodna o wydajności min. 50 l i ciśnieniu min. 150 bar,
- układ wyposażony w regulator ciśnienia,
- na zabudowie zamontowana zwijarka z napędem hydraulicznym z wężem wysokiego ciśnienia o średnicy 12 mm i długości min. 50 metrów,
- wąż ciśnieniowy zakończony pistoletem wodnym z dwoma dyszami kanałowymi,
- lanca czyszcząca,
- zamontowany licznik wysuwu węża ciśnieniowego,
- dwa zawory ręczne ssąco spustowe zamontowane na tylnej dennicy,
- układ przedmuchiwania układu wodnego ze zbiornikiem powietrza oraz kompresorem z napędem elektrycznym,
- wskaźnik poziomu czystej wody,
- montaż przystawki odbioru mocy i pompy hydraulicznej w podwoziu;

Wyposażenie zabudowy:

- zbiornik do mycia rąk o pojemności min. 5l,
- wąż ssawny z okuciami o długości 2x3 metrów,
- wąż strażacki do czystej wody o długości około 5 metrów,
- komplet kluczy,
- oświetlenie robocze i ostrzegawcze z tyłu zabudowy oraz na dachu pojazdu,
- boczne koryta na węże ssawne,
- instrukcja obsługi,
- gwarancja na zabudowę - min. 6 miesięcy.

Przeznaczenie zamawianego pojazdu:

- usuwanie nieczystości i osadów z głębokości do 6m, kanałów, dołów i szamb,
- czyszczenie sadzawek, basenów przeciwpożarowych, zbiorników ze szlamu i mułu itp.,
- czyszczenie kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenie kanalików i rur o średnicy do 160 mm i długości do 50 m,
- do mycia innych urządzeń.

Cena za pojazd ma zawierać podwozie z zabudową oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi pojazdu.

➤ **nowe brzmienie:**

Podwozie (może być używane):

rok produkcji nie wcześniej niż 2011 rok,

kabina kierowcy 3-miejscowa,

rozstaw osi max. 3 750 mm,

dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg (masa techniczna min. 5 200 kg),

silnik o mocy min. 160 KM, rozrząd - łańcuszek rozrządu,

maksymalny przebieg 100 000 km potwierdzony wydrukiem z komputera serwisowego,

zawieszenie przednie z drążkiem skrętnym,

zawieszenie tylne resor wzmocniony,

tylny most 4 satelitowy z hamulcami tarczowo-bębnowymi,

układ ABS + ASR,

poduszka po stronie kierowcy,

komplet opon letnich i zimowych sprawnych technicznie,

pojazd po przeglądzie kapitalnym z wymianą na nowy: paska alternatora, napinacza,

filtrów oleju, paliwa i powietrza oraz oleju w silniku, skrzyni biegów i tylnym moście,

gwarancja na podwozie – min. 6 miesięcy;

Zabudowa (fabrycznie nowa):

- pojemność całkowita zbiornika min. 1 600 litrów,
- zbiornik podzielony na dwie części: część fekalną min. 600 l i część na czystą wodę min. **1 000 l**,
- beczka mocowana do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią,
- zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie,
- czas napełniania zbiornika na fekalia nie dłuższy niż 5 minut,
- maksymalna głębokość zasysania: do 6 m,
- ciśnienie robocze max. 0,045 MPa,
- maksymalne podciśnienie 0,08 MPa,
- zawór regulacyjny zamontowany na sprężarce do utrzymania max. nadciśnienia w zbiorniku szlamu 0,05 MPa,
- otwór rewizyjny w tylnej dennicy o średnicy min. 300 mm,
- podwójny system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
- napęd kompresora silnikiem hydraulicznym z przystawki odbioru mocy i pompy hydraulicznej (zamontowanej na skrzyni biegów),
- kompresor o wydajności min. 2 700 l/min,
- na zbiorniku zamontowany manowakuometr i zawór bezpieczeństwa,
- płynowskaz rurowy;

Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek,

- pompa wodna o wydajności min. 50 l i ciśnieniu min. 150 bar,
- układ wyposażony w regulator ciśnienia,
- na zabudowie zamontowana zwijarka z napędem hydraulicznym z wężem wysokiego ciśnienia o średnicy 12 mm i długości min. 50 metrów,
- wąż ciśnieniowy zakończony pistoletem wodnym z dwoma dyszami kanałowymi,
- lanca czyszcząca,
- zamontowany licznik wysuwu węża ciśnieniowego,
- dwa zawory ręczne ssąco spustowe zamontowane na tylnej dennicy,
- układ przedmuchiwanie układu wodnego ze zbiornikiem powietrza oraz kompresorem z napędem elektrycznym,
- wskaźnik poziomu czystej wody,
- montaż przystawki odbioru mocy i pompy hydraulicznej w podwoziu;

Wypożyczenie zabudowy:

- zbiornik do mycia rąk o pojemności min. 5l,
- wąż ssawny z okuciami o długości 2x3 metrów,
- wąż strażacki do czystej wody o długości około 5 metrów,
- komplet kluczy,
- oświetlenie robocze i ostrzegawcze z tyłu zabudowy oraz na dachu pojazdu,
- boczne koryta na węże ssawne,
- instrukcja obsługi,
- gwarancja na zabudowę - min. 6 miesięcy.

Przeznaczenie zamawianego pojazdu:

- usuwanie nieczystości i osadów z głębokości do 6m, kanałów, dołów i szamb,
- czyszczenie sadzawek, basenów przeciwpożarowych, zbiorników ze szlamu i mułu itp.,
- czyszczenie kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenie kanalików i rur o średnicy do 160 mm i długości do 50 m,
- do mycia innych urządzeń.

Cena za pojazd ma zawierać podwozie z zabudową oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi pojazdu.